

## MUNK Rettungstechnik Rollcontainer Schlauch gerollt



Art. Nr.: R120010

**9.999,00 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

### Rollcontainer für 540 m B-Schlauch doppelt gerollt (27 Schläuche á 20 m).

- Die Schläuche werden in den Facheinteilungen aneinander gekuppelt. Dadurch ist ein durchgängiges Verlegen sowie die komfortable Einzelentnahme möglich
- Der untere, feste Aluminiumaufbau nimmt 15 doppelt gerollte B-Druckschläuche auf
- 2 getrennte Aufbaukästen fassen je 6 doppelt gerollte B-Druckschläuche und werden abnehmbar auf den Rollcontainer aufgesetzt
- Die beiden Aufbaukästen können einzeln vom Wagen abgenommen werden. Durch die kompakte Bauform ist auch eine Verlegung der Schläuche in bzw. durch Gebäude möglich. Hierzu sind an jedem Aufbaukasten 4 schwenkbare Handgriffe integriert.

### Qualitätsmerkmale (Standardausführung)

- **Profile** | Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
- **Reflektoren** | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- **Holz-Siebdruckplatte** | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- **Drehkranzarretierung "TopLok"** | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)
- **Lenkrollen mit Richtungsfeststeller** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.



- **Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse** | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- **Betätigung** | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- **Feststellbremse** | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- **Lenkrolle** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.

Technische Daten	
Länge (mm)	<b>1200</b>
Breite (mm)	<b>800</b>
Höhe (mm)	<b>1450</b>
Höhe bis Oberkante Aluminium-Aufbau (mm)	<b>870</b>
Gewicht inkl. Aufbaukästen (ca., kg)	<b>140</b>
Aufbaukasten	
Länge (mm)	<b>1120</b>
Breite (mm)	<b>400</b>
Höhe (mm)	<b>595</b>
Gewicht (ca., kg)	<b>25</b>