

Telesteps Anlegeleiter Rescue Line Feuerwehr 13 Sprossen 4,1m

500kg Tragkraft

Art. Nr.: T70741-501

1.272,05 €

~~UVP 1.816,56 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR



RESCUE LINE - Hilfe ist unterwegs.

Telesteps Rescue Line ist die erste teleskopische Leiter weltweit, die von 3 Personen zugleich benutzt werden kann. Es handelt sich um die zweite Generation mit dem revolutionären, dreieckigen Design der Holme. Dies macht die Leiter noch stabiler und widerstandsfähiger gegen Verdrehung der Holme als je zuvor.

Als Telesteps die Rescue-Leiter entwickelte, musste es die Veränderungen, die sich überall auf der Welt hinsichtlich der Einsatzumgebung für das Rettungspersonal ergeben haben, berücksichtigen. Die Rescue-Leiter ist speziell darauf ausgerichtet.

Die Rescue-Leiter ist in Übereinstimmung mit der europäischen EN 1147-Norm zertifiziert, die ganz speziell für Feuerwehrleute und Rettungspersonal entwickelt wurde – ein Zertifikat, das für teleskopische Leitern mit am Schwierigsten zu erhalten ist. Das bedeutet, dass sie Lasten von bis zu 500 kg oder 3 Personen tragen können.

- Speziell für Feuerwehrleute, militärisches- und Rettungspersonal entwickelt
- Erste teleskopische Leiter weltweit, die von **3 Personen** gleichzeitig benutzt werden kann oder eine Last von **500 kg** Gewicht tragen kann
- Zweite Generation von teleskopischen Leitern mit dem revolutionären, dreieckigen Design der Holme.



- Angewinkelte Stufen und GummifüÙe für größere Stabilität und ein Maximum an Sicherheit
- Minimaler Schwenkradius für alle räumlichen Gegebenheiten
- Einfacher Transport
- Einfaches und sicheres Entriegeln
- Kompakt und bequem transportabel – leicht, aber stabil
- Hergestellt aus qualitativ hochwertigem, eloxiertem Aluminium mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Fittings
- Für Profis von Profis
- EN 11 47-zertifiziert

Arbeitshöhe bis ca. (m)	5,0
Länge ausgefahren (m)	4,1
Länge eingefahren (m)	1,17
Breite (m)	0,47
Sprossenanzahl	13
Tragkraft (kg)	500
max. Anzahl Personen	3
Eigengewicht (kg)	19,2
Artikel-Nr.	70741-501/B