

MUNK Rettungstechnik Universal-Rollcontainer mit 1 Plattform



Art. Nr.: R120001

1.504,60 €~~UVP 2.494,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Gewicht:** 45 kg

Der Rollcontainer von Günzburger ist bereits in der Basisversion vielseitig einsetzbar und ausbaufähig für individuelle Funktionen.

- Der Universal-Rollcontainer mit 1 Plattform bildet die Basis für alle weiteren Rollcontainer dieses Sortiments
- Allen Aufbauten liegt diese Grundversion und Ausstattung zugrunde
- Inklusive serienmäßiger Qualitätsausstattung
- Weitere Ausstattungen und Größen sind auf Anfrage lieferbar
- Lieferumfang ohne Ausrüstungsgegenstände

Qualitätsmerkmale (Standardausführung)

- **Profile** | Hochfeste Aluminium-Spezial-Schraubkanalprofile
- **Reflektoren** | lang nachleuchtende und reflektierende Markierungen für gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- **Holz-Siebdruckplatte** | Wetter- und rutschfeste Holz-Siebdruckplatte
- **Drehkranzarretierung "TopLok"** | Innovative Drehkranzarretierung überhalb der Lenkrolle Ø 200mm (Gebrauchsmuster geschützt)
- **Lenkrollen mit Richtungsfeststeller** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200mm mit Trommelbremse und Totmannfunktion. Aus der Automobiltechnik, unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl. Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.



- **Bedieneinheit mit Softgrip / Bremse** | Ergonomische und durchgängige Griffstange mit "Softgrip"-Ummantelung. Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend. Selbsttätige Bremse (Totmannsbremse) für Lenkrollen mit Trommelbremse
- **Betätigung** | Neuer und einzigartiger Bestätigungsmechanismus für die Totmannsbremse über wartungsfreies und flexibles Hydrauliksystem, das geschützt innerhalb des Profils geführt wird.
- **Richtungsfeststeller** | Richtungsfeststeller an den Lenkrollen.
- **Feststellbremse** | Mit dem Fuß bedienbare Feststellbremse für Lenkrollen
- **Lenkrolle** | Kugelgelagerte Lenkrollen Ø 200 mm mit zentralem Rad- und Drehkranzfeststeller für optimale Standsicherheit und Fahrverhalten.

Technische Daten	
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	800
Höhe (mm)	1200
Höhe bis Oberkante Plattform (mm)	293
Gewicht (ca., kg)	46